



6120.4TTV/
6130.4TTV/
6140.4TTV:
2936 mm

6150.4TTV/
6160.4TTV/
6180TTV:
3010 mm

6190TTV:
3052 mm



6120.4TTV/6130.4TTV/6140.4TTV/6150.4TTV/6160.4TTV: 2419 mm
6160TTV: 2463 mm 6180TTV/6190TTV: 2767 mm

6120.4TTV/6130.4TTV/6140.4TTV/6150.4TTV/6160.4TTV: 4325 mm
6160TTV: 4633 mm 6180TTV/6190TTV: 4757 mm

TEHNISKIE DATI

6 Sērija

6150.4 TTV

6160.4 TTV

6160 TTV

6180 TTV

6190 TTV

| Dzinējs | | Deutz | | | |
|--|--|----------------------------|--|-----------------------|--|
| Tīps | | TCD 4.1 L04 4V | | TCD 6.1 L06 4V | |
| Modelis | | | | | |
| Emsijās | | Tier | | 4i | |
| Degvielas sistēma | | DCR/1,600 bar | | | |
| Cilindri | | n° | | 6 | |
| Tilpums | | cm3 | | 6,057 | |
| Degviela | | Diesel, B100 | | | |
| Turbīna | | standarts | | | |
| Nominālā jauda (ECE R-120) | | kW/hp | | 121/165 | |
| Nominālā jauda ar papildjaudu (ECE R-120) | | kW/hp | | 128/174 138/193 | |
| Nominālie apgriezieni | | rpm | | 2,100 | |
| Maksimālā jauda (ECE R-120) | | kW/hp | | 123/167 138/169 | |
| Maksimālā jauda ar papildjaudu (ECE R-120) | | kW/hp | | 129/176 142/193 | |
| Konstanta jauda | | apgr/min | | 1,600-2,100 | |
| Maksimālais griezes moments | | Nm | | 692 740 820 | |
| Maksimālais griezes moments ar papildjaudu | | apgr/min | | 1,600 | |
| Degvielas tvertne | | l | | 300 | |
| AdBlue tvertne | | l | | 28 35 | |
| Transmisija | | TTV bezpakāpju | | | |
| Tīps | | km/h | | 50 @ 1,790 50 @ 1,730 | |
| Maksimālais ātrums | | 50 @ 1,790 | | papildopcija | |
| Priekšējā tilta amortizācija | | standarts | | | |
| ASM (automātiskā 4WD un dif. bloķētāja kontrole) | | standarts | | | |
| Jūgvārpsta | | 540/540E/1,000/1,000E | | | |
| Aizmugurējā jūgvārpsta | | apgr/min | | standarts | |
| Jūgvārpsta kontrole no dubļusarga | | standarts | | | |
| dzinēja apgriezieni pie 540 | | apgr/min | | 1,946 | |
| dzinēja apgriezieni pie 540 ECO | | apgr/min | | 1,645 | |
| dzinēja apgriezieni pie 1,000 | | apgr/min | | 1,946 | |
| dzinēja apgriezieni pie 1,000 ECO | | apgr/min | | 1,645 | |
| Priekšējās jūgvārpsta apgriezieni | | apgr/min | | 1,000 | |
| Priekšējās jūgvārpsta apgriezieni (papildopcija) | | apgr/min | | 1,000E | |
| Hidrauliskā sistēma | | standarts | | | |
| Mainīgās ražības hidraulikas sūknis | | standarts | | | |
| Hidrauliskās sistēmas ražība | | l/min | | 120 | |
| Hidrauliskās sistēmas ražība (papildopcija) | | l/min | | 160 | |
| Spiediens | | bar | | 200 | |
| Hidroizvadu pāri | | | | 4 | |
| Hidroizvadu pāri (papildopcija) | | | | 6/7 | |
| Vadība no dubļusarga | | standarts | | | |
| Uzkare | | II/III | | | |
| 3 punktu uzkarē | | kg | | 9,200 | |
| Maksimālā celtspēja (aizmugurē) | | standarts | | | |
| Vadība no dubļusarga | | standarts | | | |
| Maksimālā celtspēja (priekšā) | | kg | | 4,000 | |
| Servo assisted brake | | standarts | | | |
| Elektriskā stāvbremze | | standarts | | | |
| Priekšējās bremzes | | papildopcija | | | |
| Pneimatiskās bremzes | | papildopcija | | | |
| Kabīne | | standarts | | | |
| Maxi Vision kabīne | | standarts | | | |
| Maxi Vision multifunkcionālais rokas balsts | | papildopcija | | | |
| ISOBUS | | papildopcija | | | |
| iMonitor 2 (12" displejs) | | standarts | | | |
| Krāsains darba displejs | | standarts | | | |
| Pasažiera sēdekļi | | papildopcija | | | |
| Gabarītmēri, Masa | | 10,500 | | | |
| Maksimālā pilnā masa | | kg | | 11,500 | |
| Maksimālā masa priekšā | | kg | | 4,700 5,200 | |
| Maksimālā masa aizmugurē | | kg | | 8,000 8,400 9,000 | |
| Griešanās rādiuss | | m | | 4.65 5.125 5.35 | |
| Riteņu bāze | | mm | | 2,419 2,648 2,768 | |
| Riepas | | 16,9R24 20,8R38 650/65 R42 | | | |
| Riepas aizmugurē | | 16,9R24 | | 20,8R38 | |
| Riepas priekšā | | 18,4R38 | | 16,9R28 16,9 R30 | |