

TEHNISKIE DATI

9 Series TTV Agrottron

9290

9310

9340

Dzinējs				
Ražotājs		Deutz	Deutz	Deutz
Modelis		TTCD 7.8 L06	TTCD 7.8 L06	TTCD 7.8 L06
Emisijas		Tier4 final	Tier4 final	Tier4 final
Cilindri/tīlpums	No./cc	6/7775	6/7775	6/7775
Divas turbīnas		std	std	std
Deutz Common Rail (DCR)	bar	2000	2000	2000
Maksimālā jauda (ECE R120)	kW/hp	217/295	229/312	247/336
Nominālā jauda (ECE R120)	kW/hp	204/277	218/296	232/316
Apgrīzieni pie maks. Jaudas	rpm	1900	1900	1900
Nominālie apgrīzieni	rpm	2100	2100	2100
Maks. griezes moments	Nm	1205	1290	1372
Apgrīzieni pie maks. griezes m.	rpm	1500	1500	1500
Electronic engine governor		std	std	std
Gaisa filtrs ar "dust ejector"		std	std	std
Degvielas tvertne	litres	600	600	600
Ad Blue® tvertne	litres	55	55	55
TTV transmisija				
Modelis		ZF Terramatic TMT 32	ZF Terramatic TMT 32	ZF Terramatic TMT 32
Maks. ātrums	km/h	40/50/60	40/50/60	40/50/60
Ātrums (60 Km/h Eco)		X (1780 apgr/min)	X (1780 apgr/min)	X (1780 apgr/min)
Ātrums (50 Km/h Eco)		X (1480 apgr/min)	X (1480 apgr/min)	X (1480 apgr/min)
Ātrums (40 Km/h SuperEco)		X (1300 apgr/min)	X (1300 apgr/min)	X (1300 apgr/min)
PowerZero		std	std	std
Krūsa ātrumi	n°	2 + 2	2+2	2+2
Braukšanas režīmi (Auto/Manual/PTO)		std	std	std
Eco/Power kontrole		std	std	std
Reverss		std	std	std
Jūgvārpsta				
PTO 540 Eco/1000/1000 Eco		std	std	std
Front PTO 1000		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Front PTO 1000 Eco		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Bremzes				
Priekšējā tilta amortizācija		std	std	std
Elektroniski ieslēdzama 4WD		std	std	std
100 % priekšējā/aizmugurējā diferenciāļa bloķētājs		std	std	std
ASM (automātiskā 4WD un dif. blok kontrole)		std	std	std
Bremzēšanas sistēma ar automātisko 4WD ieslēgšanos		std	std	std
Disku bremzes		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Powerbrake		std	std	std
Elektroniskā stāvbremze (EPB)		std	std	std
Hidraulika				
Sūkņa maks. ražīgums (standarta)	l/min	160	160	160
Sūkņa maks. ražīgums (papildopcija)	l/min	210	210	210
Maks. izmantojamās eļļas daudz.	litri	100	100	100
Atsevišķa tvertne		std	std	std
Elektriskie hidroizvadu pāri (std)	n° of valves	4	4	4
Elektriskie hidroizvadu pāri (papild)	n° of valves	5/6/7/8	5/6/7/8	5/6/7/8
Aizmugurējā uzkares kontrole elektriska		std	std	std
Aizmugurējās uzkares celtpēja	kg	12000	12000	12000
Priekšējā uzkares celtpēja	kg	5000	5000	5000
Elektriskā sistēma				
Spriegums	V	12	12	12
Akumulators	V/Ah/A	12/180/700	12/180/700	12/180/700
Ģenerators	V/Ah/A	12/200 x	12/200	12/200
Startera motors	V/kW	12/4,0	12/4,0	12/4,0
Elektriskā rozete		std	std	std
Kabīne				
MaxiVision Cab II		std	std	std
Pneimatiskā amortizācija		std	std	std
Regulējami atpakājskata spoguļi		std	std	std
Apsildāmi atpakājskata spoguļi		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Kondicioniers		std	std	std
Klimatkontrolē		papildopcija	papildopcija	papildopcija
High visibility roof		std	std	std
MaxCom multifunkcionāls rokas balsts		std	std	std
Multifunkcionāls džiostiks		std	std	std
Darba monitors		std	std	std

TEHNISKIE DATI		9 Series TTV Agrottron		
		9290	9310	9340
TEHNISKIE DATI		9 Series TTV Agrottron		
		9290	9310	9340
Kabīne				
Gaišumu kontroles panelis		std	std	std
iMonitor 2.0		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Agrosky ready		papildopcija	papildopcija	papildopcija
ISOBUS		papildopcija	papildopcija	papildopcija
"Comfortip Professional"		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Max Comfort Dynamic Seat XL ++ (dinamiska zemas frekvences amortizācija)		std	std	std
Max Comfort Dynamic Seat XXL ++ (dinamiskā amortizācija, zemas frekvences horizontālā amort.)		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Pasažiera sēdekļi		std	std	std
Iepriekš sagatavota vieta audio sistēmai		std	std	std
Halogēnās darba gaismas		std	std	std
Full-LED darba gaismas		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Xenon darba gaismas		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Sakabe				
Automātiskā sakabe		std	std	std
Regulējamā "bumbas" tipa sakabe		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Fiksētā "bumbas" tipa sakabe		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Mugurkauls		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Hidrauliskais mugurkauls		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Hidroāķis		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Piton Fix		papildopcija	papildopcija	papildopcija
Gabarītmēri				
Priekšējās riepas		650/65R34	650/65R34	650/65R34
Aizmugurējās riepas		710/75R42	710/75R42	710/75R42
Riteņu bāze	mm	3135	3135	3135
Garums	mm	5268	5268	5268
Augstums	mm	3500	3500	3500
Platums	mm	2550-2750	2550-2750	2550-2750
Klīrenss	mm	410-440	410-440	410-440
Priekšējā pašmasa	kg	4850	4850	4850
Aizmugurējā pašmasa	kg	7150	7150	7150
Pašmasa	kg	12000	12000	12000
Pilnā masa priekšā	kg	7500	7500	7500
Pilnā masa aizmugurē	kg	12000	12000	12000
Maks. pilnā masa	kg	18000	18000	18000