

Tehniskie dati		C6000	
		C6205	C6205 TS

Hederis			
Darba platums		4.20/4.80/5.40/6.30	
Pļaušanas augstuma regulēšana	mm	no -300 līdz +1,370	
Planetārā izkopts piedziņa (1220 apgr/min.)		standarts	
Sānu šķirēji		standarts	
Veldres pacēlāji		13-20 atkarībā no darba platuma	
Sakabes āķis		standarts	
Hedera rati		papildopcija	
Rapša galds ar hidraulisku sāngriezēju labajā pusē		standarts	
Rapša galds ar hidraulisku sāngriezēju kreisajā pusē		papildopcija	
Sauļspūku hedera aprīkojums		standarts	
Autocontrol (reljefa kopēšana)		papildopcija	
Tītāvas			
6 stieņu tītavas ar hidraulisku augstuma regulēšanu		standarts	
Horizontāla tītāvu regulēšana (hidrauliski)		standarts	
Elektriska apgriezumu regulēšana	apgr/min	16 līdz 45	
Kuļtrumulis			
Diametrs	mm	600	
Platums	mm	1,270	
Listes	skaits	8	
Elektriski regulējams variators	apgr/min	420 -1,250	
Reduktors (papildopcija)	apgr/min	210 - 625	
Kuļkurvis			
Kuļstieņi	n°	15	
Kuļkurvja aptveres leņķis	grādi	121	
Seperācijas laukums	m2	0.95	
Segmentēts kuļkurvis		papildopcija	
Noatkarīga kurvja priekšas un aizmugures regulēšana		standarts	
TURBO SEPARATOR (TS)			
Diametrs	mm	-	590
Rotācijas ātrums	apgr/min	-	775/410
Mehāniski regulējams (5 pozīcijas)		-	standarts
Seperācijas laukums	m2	-	0.81
Kratītāji			
Skaits	n°	5	5
Pakāpes	n°	5	4
Tīps		slēgtie	-
Nostiprināti pie ass ar gultņiem		standarts	-
Kratītāju seperācijas laukums	m2	5.28	4.6
Kopējais seperācijas laukums	m2	6.23	6.36
Smalcinātājs - Pelavu kļedētājs			
Integrēts smalcinātājs (manuāli regulējams)		papildopcija	
Pelavu kļedētājs		papildopcija	
Tīrīšanas sistēma			
Augstas ražības ventilators		standarts	
Priekštīrītājs		standarts	
Gaismas virs sietiem		standarts	
Kopējā sietu vedināma platība	m2	4.22	
Pārkuļšanas sistēma			
Elektroniska pārkuļšanas kontrole		papildopcija - atkarīgs no versijas	
Pārkuļšanas ar diviem sānu elevatoriem		standarts	

Tehniskie dati		C6000	
		C6205	C6205 TS

Graudu tvertne			
Tilpums	litri	7000	
Izkraušana jebkurā šneka pozīcijā		standarts	
Graudu tvertnes līmeņa indikators		standarts	
Interjera gaismas / Graudu parauga noņemšanas lūka		standarts	
Izkraušanas ātrums	lt/sek.	75	
Dzinējs			
Tier IV Final ūdens dzesē turbo dīzeļa dzinējs		DEUTZ L6 6.1 lt	
Nominālā jauda (97/68/EC)	kW/zs	169/230	
Maksimālā jauda (ECE R120)	kW/zs	184/250	
Degvielas tvertne	litri	450	
AdBlue tvertne	litri	53	
Transmisija / Bremzes / Stūres iekārta			
Hidrostatiskā transmisija ar 3 ātrumiem		standarts	
Maksimālais ātrums / Maksimālais ātrums atpakaļgaitā	km/h	0-26.0/0-14.0	
Hidrauliskās bremzes, mehāniska stāvbremze		standarts	
Riepas			
Priekšā, 620 / 75 R30 168 A8		standarts	
Aizmugurē, 320/80 R18		standarts	
Gabaritizmēri			
Riteņu bāze	mm	3,890	
Garums bez hedera	mm	8,770	
Garums ar hederi	mm	10,620	
Graudu tvertnes augstums	mm	3,935	
Masa			
Bez hedera	kg	8,770	
Masa ar 4.20 m hederi	kg	10,050	
Masa ar 4.80 m hederi	kg	10,190	
Masa ar 5.40 m hederi	kg	10,350	
Masa ar 6.30 m hederi	kg	10,550	

