

TEHNISKIE DATI

7250 TTV

Dzinējs			Deutz - TCD 6.1 L06 4V Tier4i
Degvielas sistēma/Spiediens			Deutz Common Rail/2000 bar
Cilindru skaits/Tilpums	No./ccm		6/6057
Maks. Jauda ar papildjaudu (ECE R-120)	kw/hp		194/263
Homologētā jauda (2000/25/CE)	kw/hp		190/258
Maksimālā jauda (ECE R-120)	kw/hp		175/238
Jauda pie nominālajiem apgr. (ECE R-120)	kw/hp		174/236
Nominālie apgriezieni	rpm		2100
Maksimālais griezes moments	Nm		934
Maksimālais griezes moments ar papildjaudu	Nm		1009
Degvielas tvertne	litri		380
AdBlue tvertne	litri		50
Transmisija			
Tips			TTV bezpakāpju transmisija ar ātrumu līdz pat 60 km/h
Maks. ātrums 40 km/h			@ 1,357/ @ 1,760 (HD)
Jūgvārpsta			
Aizmugurējās jūgvārpsta rotācijas ātrums	apgr.		540E/1,000/1,000E
Jūgvārpsta vadība no dubļu sarga			std
Priekšējā jūgvārpsta	apgr.		1,000 (1.000E opt.)
Jūgvārpsta ieslēgšana			Elektrohidrauliski
Uzkafe			
Maksimālā celtspēja	kg		4,500/10,000
Uzkares vadība no dubļusarga			std
Hidrauliskā sistēma			
Mainīgas ražības sūknis			std
Hidrauliskās eļļas rezervuāra ietilpība	l/min		50
Hidroizvada kontrole no dubļusarga			std
Power Beyond (jaudas hidroizvads)			std
Hidroizvadu pāri			4 (7 papildopcija)
Bremzes un stūres iekārta			
Boost brake			std
Stūres iekārtas sūkņa ražīgums	l/min		44
Stāvbremze	tips		EPB (Elektroniskā stāvbremze)
Disku bremzes priekšā			papildopcija (standartā ar 60 km/h transmisiju)
Pneimatiskās/hidrauliskās bremzes			std
Stūrēšanas leņķis	grādi		52°
Apgriešanās rādiuss	m		5.8
Riepas			
Priekšā/aizmugurē			600/70 R30-650/65 R42
Atsvāri aizmugurējos riteņos (papildopcija)	kg		2 x (140+255+255+255)
Kabīne			
MaxiVision cab			Standartā
Gaisa kondicionieris			Standartā
Klimatkontrolē			Papildopcija
MaxCom rokas balsts			Standartā
ISOBUS interfeiss (ISO 11786)			Papildopcija
iMonitor2 (display 12,8")			Papildopcija
Darba monitors			Standartā
Pasažiera sēdekļi			Standartā
Kabīnes amortizācija	tips		Pneimatiskais
Comfortip lauka apgriešanās sistēma			Standartā
Elektriskā sistēma			
Spriegums	V		12
Standarta akumulators	V/Ah/A		12/180/700
Ģenerators	V/Ah		12/200
Startera motors	V/kW		12/3.1
Elektriskā rozeta			std
Augstas amperāžas elektriskā rozete			std
Gabarītmēri			
	(ar riepām priekšā/ aizmugurē)		600/70R30/650/70R42
Riteņu bāze	mm		2,817
Garums (min-max)	mm		4,817-4,972
Augstums (min-max)	mm		3,103-3,153
Platums (min-max)	mm		2,500-2,736
Klīrenss (min-max)	mm		555-685
Masa			
Pašmasa (min-max)	kg		8,200-9,100
Maksimāli pieļaujamā pilnā masa pie 40 km/h			
Maksimālā pilnā masa	kg		14,500